

小型冷水機

■冷水型

50/60Hz

項目		型式	FCC-X0402A	FCC-X0602A	FCC-X0802A
冷 却 能 力	kW		0.96/1.05	1.37/1.49	1.60/1.75
使 用 外 気 温 度	°C		0~40		
温 度 制 御 範 囲	°C		10~25		
寸 法	幅 (W)	mm	680	680	680
	奥 行 (D)	mm	720	720	720
	高 さ (H)	mm	895	895	895
合 計 公 称 出 力	kW		0.46	0.66	0.81
電 源	—		単相AC100V	単相AC100V	三相AC200V
冷 凍 機	圧 縮 機	型 式	スクロール		
		出 力	W	400	600
	凝 縮 器	型 式	クロスフィンパイプ		
		出 力	W	10	10
冷 媒 種 類	—		R404A		
冷 凍 機 油 種 類	—		HAF68D1		
冷 却 器	—		Cuコイル		
ポ ン プ	型 式	—	マグネットポンプ		
	出 力	W	50	50	50
	循 環 量	L/min	10	10	10
	機 外 揚 程	kPa	75	75	75
冷 水 接 続 口 径	—		20A ソケット		
外 板	—		ZAM鋼板		
騒 音 値	dB		56	56	56
製 品 質 量	kg		100	100	100

■ブライン型

50/60Hz

項目		型式	FCC-X0402AB	FCC-X0602AB	FCC-X0802AB
冷 却 能 力	kW		0.82/0.91	1.19/1.32	1.43/1.56
使 用 外 気 温 度	°C		-10~40		
温 度 制 御 範 囲	°C		0~20		
寸 法	幅 (W)	mm	680	680	680
	奥 行 (D)	mm	720	720	720
	高 さ (H)	mm	895	895	895
合 計 公 称 出 力	kW		0.46	0.66	0.81
電 源	—		単相AC100V	単相AC100V	三相AC200V
冷 凍 機	圧 縮 機	型 式	スクロール		
		出 力	W	400	600
	凝 縮 器	型 式	クロスフィンパイプ		
		出 力	W	10	10
冷 媒 種 類	—		R404A		
冷 凍 機 油 種 類	—		HAF68D1		
冷 却 器	—		Cuコイル		
ポ ン プ	型 式	—	マグネットポンプ		
	出 力	W	50	50	50
	循 環 量	L/min	10	10	10
	機 外 揚 程	kPa	60	60	60
ブ ラ イ ン 接 続 口 径	—		20A ソケット		
外 板	—		ZAM鋼板		
騒 音 値	dB		56	56	56
製 品 質 量	kg		100	100	100

- [注1] 冷却能力は、外気温度32°C、冷水型は10°C時、ブライン型は0°C時の値を示しております。
 [注2] 品質向上のために、予告なく寸法・機種・機番を変更することがありますのでご了承下さい。
 ※台風・強風などで横なぐりの雨水にさらされる場所では使用できません。