

小型ブラインチラー

■屋内型

50/60Hz

項目		型式	FSC-X102AB	FSC-X222AB	FSC-X312AB
冷 却 能 力	kW		1.31/1.48	2.45/2.79	3.91/4.44
寸 法	幅 (W)	mm	955	1,035	1,200
	奥 行 (D)	mm	585	605	750
	高 さ (H)	mm	925 (1,410)	965 (1,450)	1,400 (1,910)
合 計 公 称 出 力	kW		1.018/1.198	1.775/1.955	2.718
電 源	—		AC 3φ 200V 50/60Hz		
冷 凍 機	圧 縮 機 型 式	—	スクロール	全密閉ロータリー	
	出 力	kW	0.75	1.5	2.2
	凝 縮 器 型 式	—	クロスフィン [°] イ [°] 式	コルゲートフィン [°] イ [°] 式	プレートフィン [°] イ [°] 式
	出 力	kW	0.018	0.025	0.088
機	冷 媒 種 類	—	R404A		
	冷 凍 機 油 種 類	—	HAF68D1	FV68S	
冷 却 器	—		プレート熱交換器 (SUS316)		
ポ ン プ	型 式	—	鋳鉄渦巻ポンプ		
	出 力	kW	0.25/0.43	0.25/0.43	0.43
	循 環 量	L/min	20	30	50
	機 外 揚 程	kPa	213/223	160/180	191/201
ブ ラ イ ン 接 続 口	—		25A	25A	25A
温 度 調 節 器	—		デジタル表示温度調節器		
騒 音 値	dB		50/50	50/51	53/54
製 品 質 量	kg		90 (120)	140 (180)	200 (240)

■屋外型

50/60Hz

項目		型式	FSC-X102A0B	FSC-X202A0B	FSC-X302A0B
冷 却 能 力	kW		1.45/1.63	2.73/3.07	5.10/5.93
寸 法	幅 (W)	mm	1,100 (1,910)	1,120 (1,960)	1,070 (2,020)
	奥 行 (D)	mm	585	585	750
	高 さ (H)	mm	1,180	1,480	1,800
合 計 公 称 出 力	kW		1.02/1.2	1.77/1.95	2.725
電 源	—		AC 3φ 200V 50/60Hz		
冷 凍 機	圧 縮 機 型 式	—	スクロール		
	出 力	kW	0.75	1.5	2.2
	凝 縮 器 型 式	—	クロスフィン [°] イ [°] 式		多通路クロスフィン式
	出 力	kW	0.02	0.02	0.095
機	冷 媒 種 類	—	R404A		
	冷 凍 機 油 種 類	—	HAF68D1	α 68HES-H	FVC32D
冷 却 器	—		プレート熱交換器 (SUS316)		
ポ ン プ	型 式	—	鋳鉄渦巻ポンプ		
	出 力	kW	0.25/0.43	0.25/0.43	0.43
	循 環 量	L/min	20	30	50
	機 外 揚 程	kPa	213/223	160/180	191/201
ブ ラ イ ン 接 続 口	—		25A	25A	25A
温 度 調 節 器	—		デジタル表示温度調節器		
騒 音 値	dB		48/49	50/51	53/54
製 品 質 量	kg		150 (220)	190 (260)	220 (280)

〔注1〕 冷却能力は、標準仕様の場合 ブライン入口温度-5℃時の能力です。

〔注2〕 品質向上のために、予告なく寸法・機種・機番を変更することがありますのでご了承下さい。

〔注3〕 上記仕様内()はタンク付き仕様です。