

クーリングタンク

■ 密閉型

50/60Hz

項目		型式	FCT-1000M-0.4B	FCT-2000M-0.4B	FCT-3000M-0.4B	FCT-4000M-0.6B	FCT-5000M-0.75B
タンク容量	L		1,000	2,000	3,000	4,000	5,000
使用外気温度	°C		0~40				
温度制御範囲	°C		-5~25				
寸法	直径	mm	1,300	1,464	1,760	1,760	1,990
	高さ	mm	1,930	2,390	2,480	2,950	2,955
合計公称出力	kW		0.448/0.458	0.448/0.458	0.448/0.458	0.65/0.66	0.864/0.914
電源			単相AC100V or 三相AC200V				三相AC200V
タンク	形式	—	ステンレス製密閉型ジャケットタンク				
	断熱厚み	mm	50				
	材質		本体：SUS304 断熱：ロックウール				
仕上	内面		#400				
	外装		BA				
チラー	型式	—	空冷式屋内型ブラインチラーユニット				
	冷却能力	kW	0.83/0.95	0.83/0.95	0.83/0.95	0.93/1.05	1.14/1.28
	圧縮機出力	kW	0.4	0.4	0.4	0.6	0.75
冷媒			R448A				
使用ブライン			ショウブラインPFP				
騒音値	dB		50/50	50/51	53/54	48/49	50/51
製品質量	kg		450	660	860	1,050	1,260
運転質量	kg		1,450	2,660	3,860	5,050	6,260

■ 開放型

50/60Hz

項目		型式	FCT-1000K-0.4B	FCT-2000K-0.4B	FCT-3000K-0.4B	FCT-4000K-0.6B	FCT-5000K-0.75B
タンク容量	L		1,000	2,000	3,000	4,000	5,000
使用外気温度	°C		0~40				
温度制御範囲	°C		-5~25				
寸法	直径	mm	1,300	1,464	1,760	1,760	1,990
	高さ	mm	1,770	2,230	2,320	2,790	2,755
合計公称出力	kW		0.448/0.458	0.448/0.458	0.448/0.458	0.65/0.66	0.864/0.914
電源			単相AC100V or 三相AC200V				三相AC200V
タンク	形式	—	ステンレス製開放型ジャケットタンク				
	断熱厚み	mm	50				
	材質		本体：SUS304 断熱：ロックウール				
仕上	内面		#400				
	外装		BA				
チラー	型式	—	空冷式屋内型ブラインチラーユニット				
	冷却能力	kW	0.83/0.95	0.83/0.95	0.83/0.95	0.93/1.05	1.14/1.28
	圧縮機出力	kW	0.4	0.4	0.4	0.6	0.75
冷媒			R448A				
使用ブライン			ショウブラインPFP				
騒音値	dB		50/50	50/51	53/54	48/49	50/51
製品質量	kg		420	630	830	1,020	1,230
運転質量	kg		1,420	2,630	3,830	5,020	6,230

〔注1〕 冷却能力は、外気温度32°C、ブライン温度-5°C時の値を示しております。

〔注2〕 品質向上のために、予告なく寸法・機種・機番を変更することがありますのでご了承下さい。

〔注3〕 タンク材質、操作盤仕様等オプションにて変更可能です。



安全に関するご注意

- ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使い下さい。
- 電気工事や配管工事が必要です。お買い上げの販売店、または、専門業者にご相談ください。
工事に不備があると水漏れや感電・火災などの原因になることがあります。

取扱い販売店

—— 技術を真心こめて ——

first 第一工業株式会社



ISO9001
JQA-QM4973

本社・工場 〒670-0804 姫路市保城474
TEL (079) 224-3331 FAX (079) 288-2088
神戸営業所 〒657-0864 神戸市灘区新在家南町4丁目9-13
TEL (078) 861-0410 FAX (078) 882-1302

URL : <https://www.firstline.jp>