

SF スターフィン冷却器

◆標準仕様

項目	型式	SC-304	SC-406	SC-408	SC-506	SC-508	AC-12
外形寸法	mm	3 3 5 × 4 1 8	5 6 8 × 6 3 5	6 1 8 × 6 5 8	5 6 8 × 6 3 5	6 1 8 × 6 5 8	7 3 8 × 7 8 8
冷却器高さ	mm	5 3 0	6 8 0	6 3 0	7 8 0	7 3 0	9 8 0
冷却管本数		4	6	8	6	8	8 + 4 = 1 2
冷水入口径		2 5 A ホース口					
冷水出口径		2 5 A ホース口					
パイプ厚		4 mm					
フィン厚		2 mm					
冷却伝熱面積	m ²	約 1 . 2	約 2 . 4	約 3 . 2	約 3 . 0	約 4 . 0	約 7 . 6
製品質量	k g	5 . 2	1 0 . 9	1 3 . 6	1 2 . 9	1 6 . 3	3 2 . 6
材質		耐酸耐蝕アルミ特殊合金					
項目	型式	MC-704	MC-1004	MC-706	MC-1006	MC-1406	MC-1408
外形寸法	mm	3 8 5 × 4 8 9		4 8 2 × 5 3 5			6 1 8 × 6 5 8
冷却器高さ	mm	9 8 0	1 , 2 8 0	9 3 0	1 , 2 3 0	1 , 6 3 0	1 , 6 3 0
冷却管本数		4		6			8
冷水入口径		2 5 A ホース口					
冷水出口径		2 5 A ホース口					
パイプ厚		4 mm					
フィン厚		2 mm					
冷却伝熱面積	m ²	約 2 . 8	約 4 . 0	約 4 . 2	約 6 . 0	約 8 . 4	約 1 1 . 2
製品質量	k g	1 0 . 7	1 5 . 3	1 5 . 6	2 2 . 4	2 9 . 2	3 9 . 0
材質		耐酸耐蝕アルミ特殊合金					
※備考 ・ 容器の大きさに合わせ、特殊サイズの冷却器も製作しております。 ・ 品質向上のために予告なく寸法・機種・機番を変更することがありますのでご了承下さい。							

BS ファーストホールコック板



BS-4

◆特 長

- 1) 配管に便利です。
- 2) 接続はホースでOKです。
- 3) 操作はワンタッチです。

SVS デジタル式電磁弁サーモセット



SVS-25A3

◆特 長

- 1) コンパクトなハンディータイプ
- 2) 個別の温度管理が可能
- 3) 正確な温度管理で自動化

—— 技術を真心こめて ——
first 第一工業株式会社

本社・工場 〒670-0804 姫路市保城474
TEL (079) 224-3331 FAX (079) 288-2088
神戸営業所 〒657-0864 神戸市灘区新在家南町4丁目9-13
TEL (078) 861-0410 FAX (078) 882-1302
URL : <http://www.firstline.jp>



ISO9001
JQA-QM4973



安全に関するご注意

- ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使い下さい。
- 電気工事や配管工事が必要です。お買い上げの販売店、または、専門業者にご相談ください。
工事に不備があると水漏れや感電・火災などの原因になることがあります。

取扱い販売店