

小型冷水機

■冷水型

50/60Hz

項目		型式	FCC-T0430A	FCC-T0430A	FCC-T0830A
冷却能力	kW		0.88/0.89	0.88/0.89	1.33/1.51
使用外気温度	°C		0~35		
温度制御範囲	°C		10~25		
寸法	幅 (W)	mm	700	700	700
	奥行 (D)	mm	720	720	720
	高さ (H)	mm	895	895	895
合計公称出力	kW		0.462	0.458	0.816
電源			単相AC100V	三相AC200V	三相AC200V
冷凍機	圧縮機型式		ロータリー式		
	出力	W	400	400	750
	凝縮器型式		空冷フィンドチューブ式		
	出力	W	12	8	16
冷媒種類		R448A			
冷凍機油種類		エステル油VG74			
冷却器		Cuコイル			
ポンプ	型式		マグネットポンプ		
	出力	W	50	50	50
	循環量	L/min	10	10	10
	機外揚程	kPa	60	60	60
冷水接続口径		20A ソケット			
外板		ZAM鋼板			
騒音値	dB		47/49	47/48	49/50
製品質量	kg		100	100	100

■ブライン型

50/60Hz

項目		型式	FCC-T0430AB	FCC-T0430AB	FCC-T0830AB
冷却能力	kW		0.74/0.84	0.74/0.84	1.1/1.28
使用外気温度	°C		0~35		
温度制御範囲	°C		0~20		
寸法	幅 (W)	mm	700	700	700
	奥行 (D)	mm	720	720	720
	高さ (H)	mm	895	895	895
合計公称出力	kW		0.462	0.458	0.816
電源			単相AC100V	三相AC200V	三相AC200V
冷凍機	圧縮機型式		ロータリー式		
	出力	W	400	400	750
	凝縮器型式		空冷フィンドチューブ式		
	出力	W	12	8	16
冷媒種類		R448A			
冷凍機油種類		エステル油VG74			
冷却器		Cuコイル			
ポンプ	型式		マグネットポンプ		
	出力	W	50	50	50
	循環量	L/min	10	10	10
	機外揚程	kPa	60	60	60
冷水接続口径		20A ソケット			
外板		ZAM鋼板			
騒音値	dB		47/49	47/48	49/60
製品質量	kg		100	100	100

- ・ 冷却能力は、外気温度32°C、冷水型は10°C時、ブライン型は0°C時の値を示しております。
- ・ 品質向上のために、予告なく寸法・機種・機番を変更することがありますのでご了承下さい。
- ・ 台風・強風などで横なぐりの雨水にさらされる場所では使用できません。

— 技術を真心こめて —
first 第一工業株式会社

URL: <https://www.firstline.jp>



本社・工場 〒670-0804 姫路市保城474
 TEL (079) 224-3331 FAX (079) 288-2088
 神戸営業所 〒657-0864 神戸市灘区新在家南町4丁目9-13
 TEL (078) 861-0410 FAX (078) 882-1302
 クレジットセンター 〒670-0811 姫路市野里951-92



⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使い下さい。
- 電気工事や配管工事が必要です。お買い上げの販売店、または、専門業者にご相談ください。工事に不備があると水漏れや感電・火災などの原因になることがあります。

取扱い販売店