

小型ブラインチラー

■屋内型

50/60Hz

項 目				型 式	FSC-T120AB	FSC-T220AB	FSC-T331AVB
冷 却 能 力		kW			1.19/1.35	2.55/2.86	5.01
寸 法	幅	(W)	mm		955	1,035	1,200
	奥 行	(D)	mm		585	605	750
	高 さ	(H)	mm		925 (1,420)	965 (1,450)	1,550 (1,960)
合 計 公 称 出 力			kW		1.018/1.198	1.775/1.955	2.73
電 源				—	AC 3φ 200V 50/60Hz		
冷 凍 機	圧 縮 機	型 式	—	全密閉ロータリー			
		出 力	kW	0.75	1.5	2.2	
	凝 縮 器	型 式	—	コルゲートフィンチューブ式			
		出 力	kW	0.014	0.025	0.1	
	冷 媒 種 類	—	R448A				
		冷凍機油種 類	—	FV68S		VG74	
冷 却 器			—	プレート熱交換器 (SUS316)			
ポン プ	型 式	—	鋳鉄渦巻ポンプ				
	出 力	kW	0.25/0.43	0.25/0.43	0.43		
	循 環 量	L/min	20	30	50		
	機 外 揚 程	kPa	207/217	153/173	190/200		
ブ ラ イ ン 接 続 口			—	25A	25A	25A	
温 度 調 節 器			—	デジタル表示温度調節器			
騒 音 値			dB	48/50	48/52	53/54	
製 品 質 量			kg	110 (140)	130 (160)	180 (210)	

■屋外型

50/60Hz

型 式				FSC-T120A0B	FSC-T231A0VB	FSC-T331A0VB
冷 却 能 力		kW		1.28/1.43	3.26	5.01
寸 法	幅 (W)		mm	1,070 (1,920)	1,120 (1,920)	1,070 (2,020)
	奥 行 (D)		mm	585	585	750
	高 さ (H)		mm	1,340	1,505	1,570
合 計 公 称 出 力		kW		0.874/1.054	1.41/1.59	2.73
電 源			—	AC 3φ 200V 50/60Hz		
冷 凍 機	圧 縮 機	型 式	—	全密閉ロータリー		
		出 力	kW	0.584	1.1	2.2
	凝 縮 器	型 式	—	スリットフィンチューブ [°] 式		
		出 力	kW	0.04	0.06	0.1
	冷 媒 種 類		—	R448A		
冷凍機油種 類		—	FV68S VG74			
冷 却 器			—	プレート熱交換器 (SUS316)		
ポン プ	型 式		—	鋳鉄渦巻ポンプ		
	出 力		kW	0.25/0.43	0.25/0.43	0.43
	循 環 量		L/min	20	30	50
	機 外 揚 程		kPa	207/217	153/173	190/200
ブ ラ イ ン 接 続 口			—	25A	25A	25A
温 度 調 節 器			—	デジタル表示温度調節器		
騒 音 値			dB	48/49	53/53	53/54
製 品 質 量			kg	130 (200)	140 (210)	170 (240)

- ・ 冷却能力は、外気温度32℃ ブライン入口温度-5℃時の値を示しております。
- ・ 品質向上のために、予告なく寸法・機種・機番を変更することがありますのでご了承下さい。
- ・ 上記仕様内の寸法及び製品質量の()はタンク付き仕様です。

—— 技術を真心こめて ——
first 第一工業株式会社

URL: <https://www.firstline.jp>



本社・工場 〒670-0804 姫路市保城474
 TEL (079) 224-3331 FAX (079) 288-2088
 神戸営業所 〒657-0864 神戸市灘区新在家南町4丁目9-13
 TEL (078) 861-0410 FAX (078) 882-1302
 クレジットセンター 〒670-0811 姫路市野里951-92



安全に関するご注意

- ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使い下さい。
- 電気工事や配管工事が必要です。お買い上げの販売店、または、専門業者にご相談ください。工事に不備があると水漏れや感電・火災などの原因になることがあります。

取扱い販売店